Proces druku	
Metoda druku	Laserowa drukarka w systemie tandem, pełnokolorowa A4
Prędkość drukowania	**A4 w dupleksie:** Do 24 str./min. w kolorze oraz w czerni i bieli
Czas wydruku pierwszej strony	16 sekund w kolorze oraz w czerni i bieli
Czas nagrzewania	Średnio 41 sekund
Rozdzielczość drukowania	2,400 x 600 dpi
Obciążalność drukowania	**do:** Średnio. 800 str./m-c **Maks.:** 120,000 stron
Funkcje drukowania	N-up, plakaty, broszury, zestawienia
Możliwości urządzenia i oprogramowania	
Procesor	200 MHz
Pamięć	Standard 32 MB
Interfejsy	10/100 Base-T Ethernet, USB 2.0 (high speed)
Kompatybilne systemy operacyjne	
Systemy operacyjne	**Windows**:2000, Server 2003 (32/64), Server 2008 (32/64),Vista (32/64), XP (32/64), Windows 7 (32/64) **Macintosh**:OSX 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6
Zarządzanie papierem	
Podawanie papieru	**Standard:** 250 arkuszy 1-arkuszowy podajnik ręczny
Wyjście papieru	**Standard:** 200 arkuszy
Obsługiwane formaty mediów	**Standardowy podajnik papieru:** A4, A5, A6, B5, listowy, niestandardowe (92 - 216 x 148 - 297 mm) gramatura 60 - 210 g/m2 **Podajnik wielofunkcyjny:** A4, A5, A6, B5, listowy, urzędowy, koperty C6/C10/DL i Monarch, niestandardowe (92 - 216 x 148 - 356 mm) gramatura 60 - 210 g/m2 **Dupleks**: A4, B5 gramatura 60 - 210 g/m2
Obszar zadruku	Ok. 4.2 mm od krawędzi
Gramatura papieru	Zwykły papier (60-90 g/m2) Papier makulaturowy (60-90 g/m2) Gruby papier I (91-150 g/m2) Gruby papier II (151-210 g/m2) Papier powlekany I (100-128 g/m2)

	Papier powlekany II (129-158 g/m2)
Obsługiwane media	Zwykły papier, papier makulaturowy, koperty, etykiety, pocztówki, gruby papier, powlekany papier, papier firmowy
Parametry fizyczne	
Wymiary (Sz. x Gł. x Wy. mm)	419 x 520 x 330 mm
Waga	21.0 kg bez materiałów ekploatacyjnych 25.5 kg z materiałami eksploatacyjnymi
Parametry zasilania	
Zasilanie	**Napięcie:** 220-240V (+/-10%) **Częstotliwość:** 50-60 Hz (+/- 3%)
Średnio podczas drukowania	Poniżej 430 W
W trybie gotowości	Poniżej 90 W
Tryb oszczędności energii	Poniżej 21.6 W
Warunki otoczenia	
Temperatura	**W czasie pracy:** 10 - 30 °C
Wilgotność	**W czasie pracy:** 15 - 85 % RH
Poziom hałasu	**Drukując:** 49 dB **W trybie gotowości:** 32 dB
Regulacje/Zgodność bezpieczeństwa	Oznaczenie CE, GS, WEEE, RoHS, Energy Star
Materiały eksploatacyjne	
Zainstalowane	Toner* (z modułem drukującym): Czarny - wydajność do 2.000 stron, CMYK - wydajność do 1.000 stron Pojemnik na zużyty toner: mono - wydajność do 20.000 stron, kolor - wydajność do 9.000 stron
Wymienne, wysokowydajne	Toner dużej pojemności* (z modułem drukującym): CMYK - wydajność do 5.000 stron Pojemnik na zużyty toner: mono - wydajność do 20.000 strony kolorowe - wydajność do 9.000 stron
Części serwisowe	
Sekcja utrwalania	Wydajność do 100.000 stron
2-gi moduł transferu	Wydajność do 100.000 stron
Gwarancja i warunki	
Gwarancja	2 lata gwarancji w miejscu instalacji (w granicach EU, zastosowanie mają miejscowe przepisy)

Deklarowana

wydajność, mierzona zgodnie z normą ISO/IEC 19798

Uwagi do specyfikacji - Urządzenia wielofunkcyjne

Niektóre ilustracje mogą zawierać opcjonalne akcesoria. Podana specyfikacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Prawa Handlowego. Konica Minolta zastrzega sobie prawo zmiany tej specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia. W celu uzyskania najświeższych informacji prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem Konica Minolta.

Parametry podane dla pojemności papieru odnoszą się dla format A4 przy gramaturze 80 g/m2. Parametry prędkości drukowania zostały podane dla formatu A4, drukowanego jednostronnie, poprzecznie dla zadań wielostronicowych.

Konica Minolta może udzielać gwarancji tylko produktom i opcjom oznaczonym własną marką, takim jak rozszerzenia pamięci, twarde dyski, itp. Problemy, jakie mogą wystąpić z opcjami nie pochodzącymi od Konica Minolta, mogą być spowodowane niezgodnością z unikalną budową sprzętową naszych kontrolerów. Opcje do naszych produktów są wybierane po dogłębnym procesie testowania i oceny i z tego powodu możemy gwarantować funkcjonalność tylko tych określonych opcji.