

Specyfikacja drukarki	
System	Laserowa drukarka w systemie tandem, pełnokolorowa A4
Prędkość druku	A4: Do 30 str/min w czerni i bieli
	A4 w dupleksie: Do 30 str/min w czerni i bieli (3)
Czas pierwszego wydruku	12.9 sekundy w kolorze oraz czerni i bieli
Czas nagrzewania	Średnio 39 sekund
Rozdzielczość drukowania	600 x 600 dpi x 3 bit
CPU kontrolera	800 MHz
Systemy operacyjne	Windows: 2000, Server 2003 (32/64), Server 2008 (32/64), Vista (32/64), XP Macintosh: OSX 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5
	Linux: Redhat, SUSE
	Netware: Netware 4, 5, 6
Interfejs	10/100/1000 Base-T Ethernet USB 2.0 (high speed) port USB
Specyfikacja systemu	
Pamięć systemu	Standard: 256 MB, Max.: 768 MB
Gramatura papieru	Papier zwykły (60-90 gsm) papier z makulatury (60-90 gsm) Papier gruby 1 (91-150 gsm) Papier gruby 2 (151-210 gsm)
Pojemność papieru w podajnikach	Papier powlekany I (100-128 gsm) Papier powlekany II (129-158 gsm) Standard: Podajnik wielofunkcyjny na 250 arkuszy, wielofunkcyjny podajnik ręczny na 100 arkuszy
Obciążalność miesięczna (kopie / wydruki)	do: Średnio 1,100 stron Maks.: 120,000 stron
Pobór mocy	Zasilanie: 220-240V (+/-10%)
Wymiary systemu (sz. x gł. x wys., mm)	419 x 523 x 330 mm
Funkcje systemu	
Aplikacje	PageScope NetCare Device Manager PageScope WebConnection PageScope Direct Print PageScope Data Administrator

(1) Opcjonalna

karta CF umożliwia bezpośredni wydruk (PDF, TIFF, JPEG) , pobieranie fontów/profilii/nakładek, zestawień, Managera Konta PageScope, bezpośrednie drukowanie PDF (2) Opcjonalny dysk twardy zapewnia bezpieczeństwo drukowania, "sprawdź-i-drukuj, drukuj&wstrzymaj, zapamiętywanie zadań, XPS oraz użycie pobranych profili w załączenia do dodatkowych funkcji kart CF. (3)
Standard Duplex dla magicolor 4750DN, brak standardu Duplex dla magicolor 4750EN (4) Dla magicolor 4750DN