

Specyfikacja kopiarki	
Proces kopiowania	Elektrostatyczny laserowy, tandem pośredni
System tonera	Toner polimeryzowany Simitri® HD
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni (kopii/min.)	65
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze (kopii/min.)	50
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni (kopii/min.)	33
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze (kopii/min.)	25
Prędkość w dupleksie A4 w czerni (kopii/min.)	65
Prędkość w dupleksie A4 w kolorze (kopii/min.)	50
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni (sek.)	3,8
Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze (sek.)	5,5
Czas nagrzewania (sek.)	Około 45* * Czas nagrzewania może się różnić w zależności od środowiska pracy i warunków używania
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 600
Skala szarości	256 poziomów
Format oryginału	A5-A3
Skalowanie	25-400% (w kroku co 0,1%) Automatyczne skalowanie
Funkcje kopiowania	Rozdział, dodawanie okładek i przekładek Kopia testowa Wydruk testowy ustawień Funkcje cyfrowe Przywołanie prac Pamięć ustawień prac Tryb plakatu Nakładki, stemplowanie, ochrona kopii
Specyfikacja drukarki	
Rozdzielczość drukowania (dpi)	Odpowiednik 1800 x 600
Typ CPU kontrolera	PowerPC MC7448 @ 1 GHz; 64 BIT
Język opisu strony	PCL 6c (PCL 5c + XL3.0)

	PostScript 3 (CPSI 3017) XPS
Systemy operacyjne	Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 obsługa DPWS Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64
	Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix
Czcionki drukarki	80 x czcionek PCL (Latin) 137 x czcionek PostScript 3 (emulacja Latin)
	Bezpośredni druk plików PCL, PS; TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plików PDF Mixmedia (drukowanie dokumentu na różnych mediach) Mixplex (drukowanie dokumentu w trybie jednostronnym i dwustronnym) Programowanie prac - Easy Set Nakładki, znak wodne, ochrona kopii
Funkcje drukowania	
Specyfikacja skanera	
Prędkość skanowania w kolorze (skan./min.)	do 78 (300 dpi przez DF)
Prędkość skanowania w czerni (skan./min.)	do 78 (300 dpi przez DF)
Rozdzielczość skanowania (dpi)	Maks.: 600 x 600
Tryby skanowania	Sieciowy TWAIN Skan do eMail (scan-to-Me) Skan do FTP Skan do SMB (scan-to-Home) Skan do WebDAV Skan do DPWS Skan do USB Skan do skrzynki użytkownika
	JPEG, TIFF, PDF, kompaktowy PDF, szyfrowany PDF, XPS, kompaktowy XPS
Formaty plików	
Miejsca docelowe skanowania	2100 (pojedyncze + grupowe), obsługa LDAP
Funkcje skanowania	Adnotacje do plików PDF (tekst/czas/data) Do 400 programów prac
Specyfikacja faksu	
Standard faksu	Super G3 (opcja)

	Analogowy i-Fax Kolorowy i-Fax (RFC3949-C)
Transmisja faksu	
	IP-Fax SIP-Fax
Rozdzielczość faksu (dpi)	Maks.: 600 x 600 (ultra-fine)
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Prędkość modemu (Kbps)	do 33,6
Miejsca docelowe faksowania	2100 (pojedyncze + grupowe)
	Polling Wysyłanie opóźnione PC-Fax
Funkcje faksowania	Odbiór do skrzynki poufnej Odbiór do eMail/FTP/SMB Do 400 programów prac
Specyfikacja skrzynek użytkownika	
Maks. ilość przechowywanych dokumentów	Do 3000 dokumentów lub 10000 stron
	Publiczna
Rodzaje skrzynek	Personalne (z hasłem lub autoryzacją)
	Grupowe (z autoryzacją)
	Bezpieczny wydruk Wydruk zaszyfrowanych plików PDF
Rodzaje skrzynek systemowych	Odbiór faksów Fax polling
Funkcjonalność skrzynek użytkownika	Ponowny wydruk, łączenie, pobieranie, wysyłanie (Email / FTP / SMB / FAX), kopiowanie do innej skrzynki
Specyfikacja systemu	
Standardowa pamięć systemu (MB)	2048
Standardowy dysk twardy (GB)	250
Standardowe interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Rodzaje ramek	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatyczny podajnik	Do 100 oryginałów

dokumentów	A6-A3
	35-210 g/m ²
Rozmiar papieru	A6-A3 full bleed format użytkownika
Gramatura papieru (g/m²)	papier banerowy - maks. 1200 x 297 mm 64 - 300
Pojemność papieru (arkusze)	Standard: 3650 Maks: 6650
Standardowe podajniki papieru	Taca 1: 500 arkuszy, A5-A3+ (311 x 457mm) oraz banner (297 x 1200mm), 64-256 g/m ² Taca 2: 500 arkuszy, A5-A3+ (311 x 457mm) oraz banner (297 x 1200mm), 64-256 g/m ²
Automatyczny dupleks	Podajnik ręczny: 150 arkuszy, A6-A3+ (311 x 457mm) oraz banner (297 x 1200mm), rozmiar użytkownika, 64-300 g/m ² A5-A3+ (311 x 457mm) oraz banner (297 x 1200mm); 64-256 g/m ²
Tryby wykańczania (opcja)	Ofset, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie w pół, składanie do listu, broszura
Pojemność wyjścia (z finiszerm)	Maks.: 3100 arkuszy
Pojemność wyjścia (bez finiszerm)	Maks.: 250 arkuszy
Zszywanie	100 arkuszy lub 98 arkuszy + 2 okładki (do 209 g/m ²)
Pojemność zszywania	Maks. 1000 arkuszy
Letterfold	Do 3 arkuszy
Pojemność Letterfold	20 arkuszy (taca); bezlimitu
Broszura	20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m ²)
Pojemność tacy odbiorczej na broszury	100 arkuszy (taca); bezlimitu
Rekomendowane obciążenie miesięczne kopii/wydruków	100000 stron
Maksymalne obciążenie miesięczne kopii/wydruków	250000 stron
Pobór energii	Ponizej 2,1 KW (system)
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm)	650 x 879 x 1155
Waga systemu (kg)	Około 221
Funkcje systemu	
Bezpieczeństwo	ISO 15408 EAL3 (w certyfikacji)

	Filtrowanie adresów IP i blokowanie portów
	Obsługa protokołów komunikacyjnych SSL2, SSL3 i TSL1.0
	Obsługa IPsec, IEEE 802.1x
	Autoryzacja użytkownika
	Zapis autoryzacji
	Wydruk poufny
	Nadpisywanie dysku twardego (8 możliwości)
	Szyfrowanie dysku twardego (AES 256)
	Automatyczne czyszczenie danych i pamięci
	Odbiór poufny faksów
	Szyfrowanie danych drukujących użytkowników
	Do 1000 kont użytkowników
	Obsługa Active Directory (login + hasło + e-mail + katalog smb)
Konta użytkowników	Definicja funkcji dostępu użytkownika
	Autoryzacja biometryczna (układ żył palca) - opcja
	Karty zbliżeniowe IC-Card (czytnik kart IC-Card reader) - opcja
	PageScope Net Care Device Manager;
	PageScope Data Administrator;
	PageScope Box Operator;
Aplikacje	PageScope Workware (Trial);
	PageScope Direct Print;
	Print Status Notifier;
	Driver Packaging Utility;
	Log Management Utility

Uwagi do specyfikacji - Urządzenia wielofunkcyjne

Niektóre ilustracje mogą zawierać opcjonalne akcesoria. Podana specyfikacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Prawa Handlowego. Konica Minolta zastrzega sobie prawo zmiany tej specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia. W celu uzyskania najświeższych informacji prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem Konica Minolta.

Parametry podane dla pojemności papieru odnoszą się dla format A4 przy gramaturze 80 g/m². Parametry prędkości drukowania zostały podane dla formatu A4, drukowanego jednostronnie, poprzecznie dla zadań wielostronicowych.

Konica Minolta może udzielać gwarancji tylko produktom i opcjom oznaczonym własną marką, takim jak rozszerzenia pamięci, twarde dyski, itp.

Problemy, jakie mogą wystąpić z opcjami nie pochodzącymi od Konica Minolta, mogą być spowodowane niezgodnością z unikalną budową sprzętowa naszych kontrolerów. Opcje do naszych produktów są wybierane po dogłębnym procesie testowania i oceny i z tego powodu możemy gwarantować funkcjonalność tylko tych określonych opcji.